



SPOSÓB WYKONANIA POWŁOKI W NIECCIE

1. ZERWANIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK
2. HYDROMONITORING (HYDROPIASKOWANIE)
3. REPROFILACJA POWIERZCHNI
4. GRUNTOWANIE 2x (ŻYWICA EPOKSYDOWA)
5. NATRYSK POLIMOCZNIKA Z MOSTKOWANIEM SZCZELIN I PĘKNIĘĆ
6. ŻYWICA POLIASPARGINOWA, ZABEZPIECZENIE UV, KOLOROWANIE

"BAD-KON" Pracownia Projektowa		
HENRYK DEMKOWICZ		
72-300 GRZYFICE, Piłsudskiego 34/2		
NAZWA I ADRES OBIEKTU		
FONTANNA PRZY PLACU ZWYCIĘSTWA SZCZECIN		
PROJEKT REMONTU FONTANNY		
TYTUŁ RYSUNKU		
PRZEKRÓJ NIECKI FONTANNY I KOMORY TECHNOLOGICZNEJ		
SPORZĄDZIŁ mgr inż. Henryk Demkowicz upr. proj. 160/SZ/91	PODPIS	SKALA 1 : 35
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mirosław Skup upr. proj. 62/87/GW	PODPIS	NR RYS W-9