PRZEKRÓJ A-A
1:50



PRZEKRÓJ B-B
1:50



PRZEKRÓJ C-C
1:50



PRZEKRÓJ D-D
1:50



PRZEKRÓJ E-E
1:50



PRZEKRÓJ F-F
1:50



PRZEKRÓJ G-G
1:50



PRZEKRÓJ H-H
1:50



PRZEKRÓJ I-I
1:50



ELEMENTY SKATEPARKU MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKATY OZNACZONE ZNAKIEM ZGODNOŚCI T+M Z NORMĄ PN-EN 14974:2019-07.
CERTYFIKATY TE MUSZĄ BYĆ POTWIERDZENIEM KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU, ORAZ OBEJMOWAĆ MONITOROWANIE PRODUKCJI PRZEZ NIEZALEŻNĄ I ZATWIERDZONĄ JEDNOSTKĘ BADAWCZĄ

NIE DOPUSZCZA SIĘ SZLIFOWANIA PRZESZKÓD –PRZESZKODY MUSZĄ BYĆ ZATARTE NA GŁADKO RĘCZNIE.
W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI I NALEŻYTEJ ŻYWOTNOŚCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONYWANIA ELEMENTÓW W INNEJ TECHNOLOGII NIŻ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA MIEJSCU.
NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH.

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIEZ ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1
B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘSZCZ.

Profile stalowe przyspawać do prętów zbrojenia przed betonowaniem.
Zapewnić licowanie się elementów profili stalowych z powierzchnią betonu, lub odległości zgodne z rys. detali.
Mieszankę betonową na elementy przeszkód nakładać metodą natryskową.
Minimalny zakład prętów w nowierzchni wynosi 500mm.
Ostateczną długość prętów zbrojeniowych ustalić na budowie.
Kształt prętów zbrojeniowych dostosować do krzywizn elementów przeszkód.

Poz.	Stal ø A–IIN	Długość (mm)	Ilość w elemencie	Ilość elementów	Ilość ogółem	Długość łączna (m) A–IIN ø B
64	8	3880	18	1	18	69,84
65	8	3870	18	1	18	69,66
66	8	4850	87	1	87	421,95
67	8	4820	87	1	87	419,34
68	8	900	87	1	87	78,30
69	8	2580 *	23	2	46	118,68
70	8	2580 *	23	2	46	118,68
71	8	3000	32	1	32	96,00
72	8	14000	58	1	58	812,00
73	8	3560	58	1	58	206,48
74	8	3550	58	1	58	205,90
75	8	4790	87	1	87	416,73
76	8	4770	87	1	87	414,99
77	8	2280	89	1	89	202,92
78	8	14000	16	1	16	224,00
79	8	15500	32	1	32	496,00
80	8	14000	56	1	56	784,00
81	8	3600	70	1	70	252,00
82	8	3590	70	1	70	251,30
83	8	900	96	1	96	86,40
84	8	11000	24	1	24	264,00
85	8	3060	20	1	20	61,20
86	8	3060	20	1	20	61,20
87	8	4000	28	1	28	112,00
88	8	11000	17	1	17	187,00
89	8	3850	26	1	26	100,10
90	8	3850	26	1	26	100,10
91	8	5000	48	1	48	240,00
92	8	6480	44	1	44	285,12
93	8	6460	32	1	32	206,72
94	8	2210 *	32	1	32	70,72
95	8	5500	32	1	32	176,00
96	8	4600	14	1	14	64,40
97	8	4280	79	1	79	338,12
98	8	4020	79	1	79	317,58
99	8	3400	33	1	33	112,20
100	8	2340	55	1	55	128,70
101	8	2270	55	1	55	124,85
102	8	10000	52	1	52	520,00
103	8	5110	62	1	62	316,82
104	8	5120	62	1	62	317,44
105	8	10300	40	1	40	412,00
106	8	2580	38	1	38	98,04
107	8	2180	38	1	38	82,84
108	8	6930	53	1	53	367,29
109	8	6840	53	1	53	362,52
110	8	5600	20	1	20	112,00
111	8	5400	22	1	22	118,80
112	8	7800	16	1	16	124,80
113	8	7000	18	1	18	126,00
114	8	6500	23	1	23	149,50
Długość wg średnic (m)						11803,23
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40
Masa łączna wg średnic (kg)						4662,28
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						4662,28
Ogółem (kg)						4662,28
* Average length						

MATERIAŁY:
PŁYTA BETON C20/25
PRZESZKODY BETON C30/37 RECEPTURowy
STAL ZBROJENIOWAA-IIIN BSt500
otulina min. 25mm

INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 A 71-080 Szczecin
INWESTYCJA:	Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Maciejowicka, 70-786 Szczecin, dz. nr 14/10, 14/11, 155/2 obręb 4083 w Szczecinie
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA
PODPIS:	PDK/0002/POOK/12
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA
	K-166/01
TYTUŁ RYSUNKU:	ZBROJENIE PRZESZKÓD
REWIZJA:	
NUMER RYSUNKU:	KBW-13
SKALA: 1:50	DATA: PAŹDZIERNIK 2019
FORMAT ARKUSZA:	A1